

IMPORTANT...

IMPORTANT...

IMPORTANT...

IMPORTAN

Le système MEM/DOS 6502 est entièrement dans les roms de la carte. Néanmoins, il doit, pour fonctionner, utiliser des programmes spécifiques aux périphériques employés.

Ces programmes sont appelés handlers et sont généralement fournis par le constructeur du disque.

La version que nous vous fournissons, permet d'utiliser les lecteurs de disquettes, Disk II Apple en 140K en utilisant le handler approprié fourni en standard avec les lecteurs de disquettes et appelé RWTS dans la documentation Apple.

Pour transférer ce handler sur la disquette MEM/DOS 6502, vous devez utiliser la disquette MASTER DOS 3.3, fournie avec le lecteur pour initialiser la disquette MEM/DOS 6502.

La procédure est la suivante :

- Démarrez avec la disquette MEM/DOS 6502,
- Lorsque le message "BOOT DOS 3.3 & RUN HELLO sur ce disque" apparaît, mettez votre disquette MASTER 3.3 à la place de la disquette MEM/DOS.
- Lorsque vous avez la main en basic, remettez la disquette MEM/DOS 6502 et faites RUN HELLO.
- Un menu apparaît à l'écran.

Le choix 1 vous permettra de mettre en place le boot du MEM/DOS 6502 et la disquette démarrera ensuite directement.

Cette opération n'est donc à effectuer qu'une seule fois.

NOTE : Pour utiliser la carte MEM/DOS 6502 avec d'autres périphériques disque, demandez à votre revendeur habituel ou au fournisseur du disque, si le handler adapté MEM/DOS 6502 existe.

(Apple et Disk II sont des marques déposées d'Apple Computer Inc.)